

## ■メートルねじピッチ・二面幅・高さ一覧表

下記表はJIS B 1181 の付属書の規格によります。一般に使用しているメートルねじはJIS B 0205「メートル並目ねじ」、JIS B 0207「メートル細目ねじ」として規定されています。

ねじの呼び	ISO ピッチ			旧JIS	ボルト&ナット 二面幅		ナット高さ	
	並目	細目	*細目	並目	普通平	小形	1・2種	3種
(M 1.0)	0.25	0.20						
(M 1.2)	0.25	0.20						
(M 1.4)	0.30	0.20						
(M 1.6)	0.35	0.20						
(M 1.8)	0.35	0.20						
M 2	0.40	0.25			4.00		1.60	1.20
(M 2.2)	0.45	0.25			4.50		1.80	1.40
(M 2.3)	0.40				4.50		1.80	1.40
M 2.5	0.45	0.35			5.00		2.00	1.60
M 2.6	0.45				5.00		2.00	1.60
M 3	0.50	0.35		0.60	5.50		2.40	1.80
(M 3.5)	0.60	0.35			6.00		2.80	2.00
M4	0.70	0.50		0.75	7.00		3.20	2.40
(M 4.5)	0.75	0.50			8.00		3.60	2.80
M 5	0.80	0.50		0.90	8.00		4.00	3.20
M 6	1.00	0.75			10.00		5.00	3.60
(M 7)	1.00	0.75			11.00		5.50	4.20
M 8	1.25	1.00	0.75		13.00	12.00	6.50	5.00
M 10	1.50	1.25	1.00		17.00	14.00	8.00	6.00
M 12	1.75	1.25	1.50		19.00	17.00	10.00	7.00
(M 14)	2.00	1.50			22.00	19.00	11.00	8.00
M 16	2.00	1.50	1.00		24.00	22.00	13.00	10.00
(M 18)	2.50	1.50			27.00	24.00	15.00	11.00
M 20	2.50	1.50	2.00		30.00	27.00	16.00	12.00
(M 22)	2.50	1.50	2.00		32.00	30.00	18.00	13.00
M 24	3.00	2.00	1.50		36.00	32.00	19.00	14.00
(M 27)	3.00	2.00			41.00	36.00	22.00	16.00
M 30	3.50	2.00			46.00	41.00	24.00	18.00
(M 33)	3.50	2.00			50.00	46.00	26.00	20.00
M 36	4.00	3.00			55.00	50.00	29.00	21.00
(M 39)	4.00	3.00			60.00	55.00	31.00	23.00
M 42	4.50	4.00			65.00		34.00	25.00
(M 45)	4.50				70.00		36.00	27.00
M 48	5.00	4.00			75.00		38.00	29.00
(M 52)	5.00				80.00		42.00	31.00
M 56	5.50				85.00		45.00	34.00
(M 60)	5.50				90.00		48.00	36.00
M 64	6.00				95.00		51.00	38.00

- ・ ねじ呼びのかつこ付きは、使用頻度が少ない
- ・ \*細目ねじは、使用頻度が少ない